

Automatische Umschalttafel

ATS ermöglicht dem Endbenutzer das automatische Umschalten zwischen Netz und Notstromversorgung mit 63 A Stromstärke, unterstützt für die Notstromversorgung des gesamten Hauses.



- ☐ Einfache Installation und Wartung
- ☐ Automatik-/Handbetrieb
- ☐ Motorsteuerung
- ☐ Isoliermaterial sicherer in der Anwendung

ATS-12K-S1 | ATS-40K-T1



Modell	ATS-12K-S1	ATS-40K-T1
AC-Eingangsdaten (Netz)		
Netzanschluss	Einphasig	Dreiphasig
AC-Nennspannung/Bereich [V]	220, 230, 240 / 198 ~ 253	380,400,415/342 ~ 440
Nenn-Eingangsfrequenz [Hz]	50/60	
Nennausgangsstrom [A]	63	
AC-Eingangsdaten (Wechselrichter)		
Wechselrichteranschluss	2	
AC-Nennspannung/Bereich [V]	Einphasig	Dreiphasig
Nenn-Ausgangsfrequenz [Hz]	220, 230, 240 / 180 ~ 280	380,400,415/312 ~ 485
Max. Anzahl der Anschlüsse	50/60	
Kompatibler Wechselrichter	H1-3/3.6/4/4.6/5/6K-S2; H2-3/3.6/4/4.6/5/6K-S2 H2-5/6K-S3; HS2-3/3.6/4/4.6/5/6K-S2-X	H2-5/6/8/10K-T2; H2-15/20/25/30K-T3 HS2-5/6/8/10K-T2-X
AC-Ausgangsdaten (Backup)		
Netzanschluss	Einphasig	Dreiphasig
AC-Nennspannung/Bereich [V]	220,230,240/198 ~ 253	380,400,415/342 ~ 440
Nenn-Eingangsfrequenz [Hz]	50/60	
Nennausgangsstrom [A]	63	
Schaltzeit [S]	2.8	
Mechanische Daten		
Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis +60 °C (45 °C bis 60 °C mit Leistungsminderung)	
Umgebungsluftfeuchtigkeit	0-100 % nicht kondensierend	
Höhe [m]	3000	
Schutzklasse	Klasse I	
Überspannungskategorie	III	
Schutz gegen Eindringen	IP54	
Abmessungen [B × H × T] [mm]	340*420*130	
Gewicht [kg]	12	
Garantie [Jahre]	1	
Anwendbare Standard	IEC/EN 61439	